

- 取付前にこの取付・取扱説明書をお読みの上  
正しくお使い下さい。

・十分強度のあるところに取り付けてください。

・施工される構造に合わせ取付用アンカーを選定の上  
確実に取り付けてください。

(付属品のアンカーはコンクリート専用です。)

・設置の際、製品の水平レベルを確認ください。  
水平が出ていない場合蓋の開閉に支障をきたす恐れ  
があります。

・取付完了後、ガタツキ・緩みが無いか確認下さい。

・お手入れの際、シンナー・ベンジン等の有機溶剤は  
使用しないで下さい。

・たわし ナイロンたわし クレンザー等で洗いますと  
キズが付きますので使用しないで下さい。

【お問い合わせ】 本 社 〒223-0057 横浜市港北区新羽町964-20  
TEL 045-546-4445 FAX 045-546-4443  
東京営業所 〒133-0061 東京都江戸川区篠崎町7-27-8 栄ビル6F  
TEL 03-5636-4331 FAX 03-5636-4332  
大阪営業所 〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央2-7-14 カーサ・ルミネ103号  
TEL 06-6945-7891 FAX 06-6945-7893  
中部支所 〒464-0850 名古屋市千種区今池4-4-9 ピボット今池ビル7F  
TEL 052-745-1021 FAX 052-745-1022  
新潟営業所 〒953-0117 新潟市西蒲区植野新田57  
TEL 0256-82-5700 FAX 0256-82-5711